

⇒ **Abiplex® Hybrid**

Cartón compuesto
muy resistente.



- ↘ Apto para impresión
- ↘ Posibilidad de resistencia al fuego
- ↘ Mecanizados exclusivos
- ↘ Ofrece aislamiento térmico y acústico
- ↘ Ideal para construcción de estructuras

Exclusiva **combinación** con
una muy alta resistencia y rigidez.

Sectores _ Comunicación visual

_ Construcción

_ Display PLV

_ Mobiliario

Medidas

2400/3000 x 1600 mm [± 10]

Longitud

2400/3000 mm

Espesor

15 mm [± 0,6]

Ancho

Máximo 1600 mm

Peso2,11 kg/m² (15 mm) [± 0,05]**Ligereza**

7 de 10

Rigidez

9 de 10

Resistencia

9 de 10

Acabado: Blanco

Cartón compuesto
construido en forma
sandwich a partir de
materiales procedentes
de la **celulosa**.

Gracias a sus características permiten
una amplia resistencia y mecanizado de
estructuras complejas.

⇒ **Sostenibilidad**

_ Optimización máxima de las planchas
gracias a su amplia variedad de formatos.

_ Resulta liviano de transportar por lo
que nos ayuda a reducir la huella de
carbono.

_ 70% fibra reciclado, 30% fibra virgen.

_ 100% reciclable.

➔ **Manipulación y montaje**

Debido a su exclusiva formación de capas estructurales, permite tipos de corte, uniones y anclajes imposibles con otros materiales.

No necesita mecanizado para mantener la planimetría.

Es ligero para manejar y transportar.

Es fácil de montar, transportar y almacenar.

➔ Ver vídeo de **montaje**



➔ **Productos acabados**



➔ **Otros datos**

Abiplex® Hybrid

Composición

2,11 kg/m² - 46% fibra reciclado 15 mm - blanco
2,11 kg/m² - 43% fibra reciclado 15 mm - kraft

Transporte y almacenaje

Abiplex® Hybrid se recomienda almacenarse y usarse a una humedad superior al 55% y temperatura máxima de 25°C.

El material debe estar tapado, evitando la luz solar directa y cambios bruscos de temperatura.

Conviene posicionar la plancha horizontalmente, colocando sobre ella cualquier plancha a modo de tapa, de medidas similares o mayores.

Mientras el material no vaya a ser usado, es recomendable colocar peso encima con otro pallet o material de medidas similares o mayores, para mantener su planicidad.

Manipular la plancha con guantes de tela para evitar las huellas dactilares.

Se recomienda usar tintas de curado UV, de gran anclaje, para una óptima fijación de la tinta. No es posible el uso de tintas al agua.

Transporte y almacenaje en plano.